



0,75m 1,00m 1,25m 1,50m 2,00m

# SWING INOX


SANS DATE  
LIMITE D'EMPLOI

## FLEXIBLE GAZ

POUR BOUTEILLE  
OU CITERNE INDIVIDUELLE  
RENFORCÉ TRESSE INOX



RACCORDEMENT  
POUR GAZ DISTRIBUÉ  
EN RÉCIPIENT



RACCORDEMENT POUR  
APPAREILS DE CUISSON :  
CUISINIÈRE, PLAQUE,  
FOUR ENCASTRÉ



POUR INSTALLATION  
DOMESTIQUE

RECTO



CHUCHU DECAEUX  
Swing inox - 18-09-23

Diecut

CMJN



# SWING INOX

## FLEXIBLE GAZ



POUR BUTANE-PROPANE DISTRIBUÉ EN  
BOUTEILLE ET CITERNE INDIVIDUELLE  
POUR USAGE DOMESTIQUE  
À UTILISER APRÈS DÉTENDEUR EN BASSE PRESSION

FILETAGES : ENTRÉE M20 X 1.5 - SORTIE G 1/2"





### NOTICE D'INSTALLATION (À CONSERVER PAR L'USAGER)

Précautions d'emploi : Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art. Il est impératif de suivre les indications de montage des fabricants du flexible et de l'appareil, notamment la position et l'orientation des points de raccordement.



- Vérifiez que votre bouteille ou détendeur de sécurité est bien fermé.
- Dévissez la ou les têtes si votre installation en comporte et supprimez le ou les joints anciens (d'un côté sur détendeur à embout fileté M20 x 1,5 et de l'autre côté sur l'appareil à raccorder fileté G 1/2").

- Vérifiez que, sur chaque embout, les joints sont bien en place et en bon état :  
- Joint orange sur raccord noir.  
- Joint noir sur raccord chromé.



- Vissez le raccord chromé sur l'appareil d'utilisation à raccorder. L'écrou noir doit être vissé du côté arrivée gaz (détendeur). Serrez modérément les écrous à l'aide d'une clé plate de 24 (côté appareil) et de 23 (côté détendeur).

- Les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées. Aidez-vous des lignes de marquage du tuyau qui servent de repère.
- Ouvrez l'arrivée de gaz et vérifiez la parfaite étanchéité de l'ensemble en mettant de l'eau savonneuse autour des écrous : aucune bulle ne doit se former.

### REMARQUES

Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du flexible nécessite son remplacement. Par ailleurs, toute modification du flexible est interdite. Après chaque démontage ou remontage du tuyau flexible, il est impératif de remplacer les 2 joints par des joints Chuchu Decayeux réf. 0123-000 (pour le raccord chromé), et M20x1,5 (pour le raccord noir) NF D 36-136. Ne pas installer le flexible dans des zones où la température dépasse 60°C. La mise bout à bout de tuyaux flexibles est interdite. Dans le cas de raccordement d'appareils autres que les appareils de cuisson domestiques, vérifier :  
- La compatibilité des raccords du flexible, de l'appareil et de l'arrivée de gaz ; des adaptateurs seront éventuellement nécessaires.  
- L'adéquation du débit du flexible au débit requis par l'appareil.

Type alimentation	Sur quel matériel dois-je installer mon tuyau ?	Tuyau flexible utilisable
Bouteille(s)	Détendeur bouteille	OUI
	Détendeur déclencheur	OUI
	ROAI avec poignée Orange	OUI
Citerne Individuelle	Détendeur déclencheur	OUI
	ROAI avec poignée Orange	OUI
	ROAI avec poignée Blanche ou Grise	NON
Gaz Réseau	ROAI avec poignée Blanche ou Grise	NON

### Flexible pour bouteille ou citerne individuelle

Conforme à la norme NF D 36-125  
(Ne pas utiliser ce flexible sur les installations de gaz distribué par réseau ni pour des GPL en phase liquide).



Adresses sur [quefairemesdechets.fr](http://quefairemesdechets.fr)

VERSO



CHUCHU DECAYEUX  
Swing inox - 18-09-23

Diecut

CMJN

